

# ALLGEMEINE GESCHÄFTS- BEDINGUNGEN



GENEHMIGT MIT BESCHLUSS DER  
MITGLIEDERVERSAMMLUNG VOM 21. JUNI 2011

# ABWASSERVERBAND TELFS UND UMGEBUNG

## ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Genehmigt mit Beschluss der  
Mitgliederversammlung vom 21. Juni 2011

### INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemeine Bestimmungen und Begriffsbestimmungen
2. Abschluss des Entsorgungsvertrages
3. Entsorgungsanlage des Kanalbenützers
4. Wasserrechtliche Bewilligung
5. Art und Umfang der Abwässer (Einleitungsbeschränkungen)
6. Rückhaltung unzulässiger Abwasserinhaltsstoffe (innerbetriebliche Reinigungsanlage)
7. Unterbrechung der Entsorgung
8. Entgelte
9. Auskunfts-, Nachweis- und Meldepflicht sowie Zutrittsrechte
10. Haftung
11. Beendigung des Entsorgungsvertrages
12. Zusatzbestimmungen für Indirekteinleiter welche nicht über die öffentliche Kanalisation einleiten (Anlieferung mit Tankfahrzeugen)
13. Schlichtungsstelle
14. Gerichtsstand
15. Schlussbestimmungen

# Einleitung

*Der Abwasserverband Telfs u. Umgebung, in der Folge kurz: "Verband" genannt, mit dem Geschäftssitz in 6410 Telfs, Erl-Au 6, ist ein Verband nach dem Wasserrechtsgesetz und eine Körperschaft öffentlichen Rechts nach den Bestimmungen des § 88 Wasserrechtsgesetzes 1959, BGBl Nr. 215 idgF.*

*Mitglieder des Verbandes sind die Gemeinden Telfs, Pfaffenhofen, Oberhofen, Rietz und Wildermieming.*

*Der Verband ist Eigentümer und Betreiber der öffentlichen Abwasserreinigungsanlage Telfs (kurz: „Verbandskläranlage“ genannt) und der in den Mitgliedsgemeinden gelegenen Verbandskanäle, Rückhaltebecken, Pumpwerke und sonstiger Verbandsanlagen.*

*Die Verbandskläranlage Telfs ist eine öffentliche Abwasserreinigungsanlage und dient der Übernahme und Reinigung der in den Mitgliedsgemeinden des Verbandes anfallenden Abwässer, häuslichen Abwässer, Mischwässer, etc. sowie der Einleitung der gereinigten Abwässer in den Inn (Vorfluter).*

## 1 Allgemeine Bestimmungen und Begriffsbestimmungen

- 1.1 Gemäß § 32b Wasserrechtsgesetz 1959 , BGBl. Nr. 215/1959, in der geltenden Fassung (WRG 1959, vgl. Anhang) bedarf jede Einleitung in eine wasserrechtlich bewilligte Kanalisationsanlage (Indirekteinleitung) neben allfälliger behördlicher Bewilligungen auch der Zustimmung des Kanalisationsunternehmens.

Kanalisationsunternehmen im Sinne des § 1 Abs. 3 Zif. 10 der Indirekteinleiterverordnung (IEV), BGBl. II Nr. 222/1998 in der geltenden Fassung, ist der Inhaber der wasserrechtlichen Bewilligung für die Einleitung der in einer Kanalisation oder in einer Abwasserreinigungsanlage gesammelten und gereinigten Abwässer in ein Gewässer. Somit ist der Verband ein Kanalisationsunternehmen. Weiters bedarf die Einleitung von Abwässern in die öffentliche Kanalisation neben allfälliger behördlicher Bewilligungen auch der Zustimmung des jeweiligen Betreibers dieses Netzes (z.B. Gemeinde, Verband).

- 1.2 Der Betreiber der jeweiligen öffentlichen Kanalisation übernimmt die Abwässer der Indirekteinleiter zur Weiterleitung in die Anlagen des Verbandes. Der Verband übernimmt die Weiterleitung, Reinigung und Ableitung der Abwässer der Indirekteinleiter aus dem Einzugsbereich der Verbandskläranlage entsprechend den nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie den in der Zustimmungserklärung (= Entsorgungsvertrag Pkt. 2.1 bis 2.4) näher geregelten besonderen Bestimmungen nach Maßgabe der Kapazität und Leistungsfähigkeit der jeweiligen öffentlichen Kanalisation sowie der

öffentlichen Abwasserreinigungsanlage.

1.3 Im Sinne dieser „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ bedeutet:

**Öffentliche Kanalisation:**

Das gesamte öffentliche und für Indirekteinleiter allgemein verfügbare Kanalisationssystem, einschließlich aller technischen Einrichtungen, insbesondere Kanäle, Schächte, Einlaufbauwerke, Abwasserpumpwerke, Regenentlastungsbauwerke, usw. im Entsorgungsgebiet des Verbandes, soweit sie auf Grund eines öffentlichen Entsorgungsauftrages vom Verband oder von einer Mitgliedsgemeinde des Verbandes betrieben werden. Reine Hausanschlüsse zählen nicht zur öffentlichen Kanalisation.

**Öffentliche Abwasserreinigungsanlage:**

Die Verbandskläranlage samt den Zu- und Ableitungskanälen einschließlich aller technischen Einrichtungen.

**Kanalisationsanlage:**

Die gesamte wasserrechtlich bewilligte Anlage zur Sammlung, Ableitung und Reinigung von Abwasser, Mischwasser oder Niederschlagswasser, einschließlich aller Sonderbauwerke (z.B. Pumpwerke, Regenüberläufe, Regenrückhaltebecken, Düker) soweit sie vom Verband oder von einer Mitgliedsgemeinde des Verbandes betrieben werden. (Die öffentliche Kanalisation sowie die öffentliche Abwasserreinigungsanlage).

**Entsorgungsanlage des Kanalbenützers:**

Der Hausanschlusskanal sowie alle anderen Anlagen und Einrichtungen in Gebäuden, befestigten Flächen und auf Grundflächen, die der Sammlung, Vorbehandlung und Ableitung von Abwässern dienen, bis zur Einmündung in die öffentliche Kanalisation. Die Trennstelle wird von der jeweiligen Gemeinde im Anschlussbescheid gemäß Tiroler Kanalisationsgesetz oder vom Verband festgelegt.

**Abwasser:**

Wasser, das infolge der Verwendung in Prozessen der Aufbereitung, Veredelung, Weiterverarbeitung, Produktion, Verwertung, Konsumation oder Dienstleistung, sowie in Kühl-, Lösch-, Reinigungs-, Desinfektions- oder sonstigen nicht natürlichen Prozessen in seiner Beschaffenheit derart verändert wird, dass es Gewässer in ihrer Beschaffenheit (§ 30 WRG 1959) zu beeinträchtigen oder zu schädigen vermag.

**Häusliches Abwasser:**

Abwasser aus Küchen, Waschküchen, Waschräumen, Sanitär- oder ähnlich genutzten Räumen in Haushalten bzw. in seiner Beschaffenheit vergleichbares Abwasser aus öffentlichen Gebäuden oder aus Gewerbe-, Industrie-, landwirtschaftlichen oder sonstigen Betrieben.



### **Abwasser, dessen Beschaffenheit mehr als geringfügig von der des häuslichen abweicht:**

Abwasser nach der Definition des § 1 Abs. 3 Zif. 2 der Indirekteinleiterverordnung in der jeweils geltenden Fassung, sowie Abwasser das auf Grund seiner Herkunft und des daraus resultierenden Inventars an Inhaltstoffen und auf Grund der Massenrelationen dieser Inhaltsstoffe zu einander und im Verhältnis zur Verbandskläranlage nicht mehr dem typischen häuslichen Abwasser zugerechnet werden kann. Hierzu zählen auch Niederschlagswässer, mit welchem Schadstoffe von der Landoberfläche eines Einzugsgebietes mit abgeschwemmt werden, die überwiegend durch menschliche Tätigkeiten in diesem Einzugsgebiet entstanden sind (mehr als geringfügig verschmutzte Niederschlagswässer).

### **Niederschlagswasser:**

Wasser, das zufolge natürlicher oder künstlicher hydrologischer Vorgänge als Regen, Tau, Hagel, Schnee oder ähnliches auf ein bestimmtes Einzugsgebiet fällt und an der Landoberfläche dieses Einzugsgebietes zu einem Gewässer abfließt oder durch technische Maßnahmen abgeleitet wird (nicht oder nur geringfügig verschmutzte Niederschlagswässer, Drainagen-, Quell- und Grundwasser).

### **Mischwasser:**

Eine Mischung aus Niederschlagswässern, Abwasser und/oder häuslichem Abwasser.

### **Einleitung/einleiten:**

Jede Einbringung von Abwasser, häuslichem Abwasser, Mischwasser oder Niederschlagswässer in eine öffentliche Kanalisationsanlage, die vom Verband oder von einer Mitgliedsgemeinde betrieben wird.

### **Innerbetriebliche Reinigungsanlage:**

Alle Anlagen des Indirekteinleiters zur innerbetrieblichen Vermeidung und/oder Reinigung von Abwasser.

### **Kanalbenützer:**

Wer auf Grund eines Entsorgungsvertrages mit dem Verband und dem Betreiber der jeweiligen öffentlichen Kanalisation befugt ist, Abwasser, häusliches Abwasser, Mischwasser oder Niederschlagswässer in die öffentliche Kanalisation einzuleiten.

### **Indirekteinleiter:**

Indirekteinleiter im Sinne des § 1 Abs. 3 Zif. 1 der Indirekteinleiterverordnung ist, wer eine Einleitung in eine Kanalisations- oder Abwasserreinigungsanlage vornimmt, deren wasserrechtliche Bewilligung er nicht inne hat. Hierzu zählen auch alle jene Personen oder Betriebe, welche Abwässer mittels Fahrzeugen direkt zur Verbandskläranlage anliefern und dort einleiten. Nicht als Indirekteinleitung gilt die Einleitung bzw. Einbringung durch Verbandsmitglieder.

## 2 Abschluss des Entsorgungsvertrages

- 2.1 Der Abschluss eines Entsorgungsvertrages zur Einleitung von Abwässern, häuslichen Abwässern, Mischwässern, oder Niederschlagswässern in die öffentliche Kanalisation ist mittels eines bei der jeweiligen Standortgemeinde oder beim Verband aufliegenden Vordruckes bei der Standortgemeinde oder beim Verband zu beantragen. Im Antrag sind Art und Umfang der beabsichtigten Einleitungen bekanntzugeben. Dem Antrag ist ein detailliertes Projekt (2-fach) anzuschließen, welches auch die Mitteilungen im Sinne des § 32b Abs. 2 WRG 1959 zu umfassen hat. Jede Änderung in Art und Umfang der Abwassereinleitung bedarf eines neuen Entsorgungsvertrages.
- 2.2 Der Antrag auf Abschluss eines Entsorgungsvertrages gilt nur mit schriftlicher Zustimmung des Verbandes und des Betreibers der öffentlichen Kanalisation als angenommen. Diese Zustimmung zur Einleitung von Abwässern in das öffentliche Kanalisationssystem kann, soweit erforderlich befristet, sowie mit Auflagen verbunden werden.
- 2.3 Die Zustimmung zur Einleitung in die öffentliche Kanalisation gilt, wenn im Entsorgungsvertrag nichts Gegenteiliges vereinbart ist, generell befristet auf die Dauer der behördlichen Bewilligung für die Verbandskläranlage. Für den Fall, dass die behördliche Bewilligung für die Kläranlage verlängert wird, verlängert sich automatisch auch die Zustimmung für die Einleitung um dieselbe Zeitspanne.

Der Verband ist berechtigt, bei Änderung der gesetzlichen, verordnungsmäßigen oder bescheidgemäßen Grundlagen für den Bestand und den Betrieb seiner Anlagen die entsprechenden Änderungen und Anpassungen im Entsorgungsvertrag einseitig vorzunehmen.

Die Zustimmung zur Einleitung gilt nicht für Rechtsnachfolger. Bei Eigentümerwechsel, Pächterwechsel, Mieterwechsel, Firmenänderungen, usw. erlischt die bestehende Zustimmung und vom neuen Rechtsinhaber ist unter Vorlage der Unterlagen nach Pkt. 2.1 um den Abschluss eines neuen Entsorgungs-Vertrages anzusuchen.

- 2.4 Der Indirekteinleiter hat seine Anlagen jeweils an den Stand der Technik, sowie auf die einschlägigen Gesetze und Verordnungen und auf die behördlichen Bewilligungen für die öffentliche Kanalisationsanlage anzupassen und zu betreiben.

Die Betreiber der öffentlichen Kanalisationsanlage können die weitere Übernahme von Abwässern, häuslichen Abwässern, Mischwässern und Niederschlagswässern einschränken und/oder von der Erfüllung von (weiteren bzw. anderen) Auflagen abhängig machen, wenn dies aufgrund einer geänderten rechtlichen Situation, insbesondere im Hinblick auf die einschlägigen Gesetze und Verordnungen sowie die behördlichen Bewilligungen für die öffentliche Kanalisationsanlage erforderlich ist (Änderungsvorbehalt).

- 2.5 Die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ liegen beim Verband und bei allen Mitgliedsgemeinden auf und werden jedem Indirekteinleiter auf Verlangen unentgeltlich ausgefolgt und erläutert. All jenen Indirekteinleitern, deren Abwasser mehr als geringfügig vom häuslichen Abwasser abweicht, werden die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ zugestellt. Der Indirekteinleiter wird in allen technischen und rechtlichen Angelegenheiten des Kanalanschlusses beraten und es liegen sämtliche diesbezügliche Gesetze und Verordnungen in der Geschäftsstelle des Verbandes zur Einsichtnahme auf.

### **3 Entsorgungsanlage des Kanalbenützers**

- 3.1 Die Errichtung, Instandhaltung, Umlegung, Erweiterung oder Erneuerung der Entsorgungsanlage hat fachgerecht zu erfolgen.
- 3.2 Die Errichtung, Umlegung, Erweiterung oder Erneuerung der Entsorgungsanlage hat nach dem Stand der Technik, den gesetzlichen Vorschriften und sonstigen einschlägigen Normen, insbesondere unter Einhaltung der ÖNORM B2501 in der jeweils geltenden Fassung (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) und entsprechend den Bedingungen der Betreiber der öffentlichen Kanalisationsanlage zu erfolgen. Der Kanalbenützer hat alle erforderlichen behördlichen Bewilligungen einzuholen.
- 3.3 Jeder Kanalbenützer hat sich selbst durch entsprechende bauliche Vorkehrungen (Pkt. 6.5 ÖNORM B 2501 in der jeweils geltenden Fassung) gegen Kanalarückstau zu sichern. Der Kanalbenützer hat zur Überwachung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und sonstigen Normen, sowie entsprechend die vom Verband, dem Betreiber der jeweiligen öffentlichen Kanalisation und/oder der Behörde erteilte Auflagen, die erforderlichen baulichen Vorkehrungen (z.B. Schächte zur Probenentnahme, Prüfschächte) auf eigene Kosten zu treffen.
- 3.4 Umlegungen, Erweiterungen und Erneuerungen bestehender Entsorgungsanlagen sind den Betreibern der öffentlichen Kanalisationsanlage 4 Wochen vor Baubeginn anzuzeigen. Soweit solche Maßnahmen Einfluss auf die bestehende Zustimmung zur Einleitung von Abwässern, insbesondere hinsichtlich des Umfangs und der Art der zu entsorgenden Abwässer, sowie die innerbetriebliche Reinigungsanlage (Pkt. 6.1) haben, sind solche Veränderungen erst nach gesonderter vertraglicher Regelung (Abänderung der Zustimmung) zulässig.
- 3.5 Der Kanalbenützer hat den Betreibern der öffentlichen Kanalisationsanlage unverzüglich von der Fertigstellung des neuen Kanalanschlusses bzw. von der Beendigung der Umlegungs-, Erweiterungs- oder Erneuerungsarbeiten an bestehenden Entsorgungsanlagen in Kenntnis zu setzen (Fertigstellungsanzeige).
- 3.6 Der Fertigstellungsanzeige sind innerhalb von 4 Wochen, sofern im Entsorgungsvertrag nicht eine abweichende Regelung getroffen wird, die im Rahmen der Zustimmungserklärung geforderten Unterlagen anzuschließen.

- 3.7 Die Entsorgungsanlage ist ausreichend zu warten und in einem Zustand zu erhalten, der den Anforderungen einer hygienisch einwandfreien, unschädlichen, belästigungsfreien und umweltfreundlichen Entsorgung entspricht. Die Entsorgungsanlage ist so zu betreiben, dass Störungen anderer Indirekteinleiter oder der öffentlichen Kanalisationsanlage ausgeschlossen sind.
- 3.8 Sämtliche im Zusammenhang mit der Entsorgungsanlage entstehenden Kosten, insbesondere die Kosten für die Errichtung, Instandhaltung und den Betrieb der Entsorgungsanlage, sind vom Kanalbenützer zu tragen.

## **4 Wasserrechtliche Bewilligung**

- 4.1 Die Betreiber der öffentlichen Kanalisationsanlage sind auf Grund gesetzlicher Bestimmungen und behördlicher Auflagen verpflichtet, sämtliche Abwassereinleitungen dahingehend zu überprüfen, ob diese in die öffentliche Kanalisationsanlage, insbesondere in die Verbandskläranlage eingeleitet werden dürfen. Diese Prüfung erfolgt auf Grundlage der gültigen Gesetze und Verordnungen.
- 4.2 Dessen ungeachtet ist jeder Indirekteinleiter für die Einhaltung der im Entsorgungsvertrag und in den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen normierten Einleitungsbeschränkungen, insbesondere der Grenzwerte gemäß der jeweils maßgeblichen Abwasseremissionsverordnung, verantwortlich. Soweit erforderlich, hat er vor der Einleitung der betreffenden Abwässer in die öffentliche Kanalisationsanlage eine gesonderte wasserrechtliche Bewilligung gemäß § 32b Abs. 5 WRG 1959 selbständig und unaufgefordert einzuholen. Eine solche wasserrechtliche Bewilligung ersetzt nicht die Zustimmung der Betreiber der öffentlichen Kanalisationsanlage.

## **5 Art und Umfang der Abwässer (Einleitungsbeschränkungen)**

- 5.1 Der Indirekteinleiter hat gemäß § 32b Abs. 1 WRG 1959 die in der Allgemeinen Abwasseremissionsverordnung bzw. den branchenspezifischen Abwasseremissionsverordnungen enthaltenen Emissionsbegrenzungen einzuhalten. Solange keine entsprechende branchenspezifische Abwasseremissionsverordnung in Kraft ist, finden die Bestimmungen der allgemeinen Abwasseremissionsverordnung sinngemäß Anwendung. In Ausnahmefällen kann im Entsorgungsvertrag hinsichtlich der Emissionsgrenzwerte eine davon abweichende Regelung getroffen werden. Das Erreichen von Grenzwerten durch Verdünnung der Abwässer ist gemäß § 33b Abs. 8 WRG 1959 ausdrücklich verboten. Die Emissionsbegrenzungen gelten daher auch für Teilströme (Gebot der Teilstrombehandlung).
- 5.2 Das bewusste Einleiten bzw. Einbringen der nachstehend angeführten Stoffe in die öffentliche Kanalisationsanlage ist verboten:



- 5.2.1 Abfälle oder Müll aller Art, auch in zerkleinertem Zustand, wie insbesondere Sand, Schlamm, Schutt, Asche, Kehricht, Küchenabfälle, insbesondere auch aus Gastgewerbebetrieben, Jauche und Abfälle aus der Tierhaltung, Textilien, grobes Papier, Glas oder Blech usw.;
- 5.2.2 Explosive, feuer- oder zündschlaggefährliche Stoffe, säure-, fett- oder ölhaltige Stoffe, seuchenverdächtige Stoffe, Gifte, gifthaltige oder radioaktive Stoffe oder Gegenstände, die radioaktive Stoffe enthalten oder an deren Oberfläche sich solche Stoffe befinden, sowie Stoffe, die schädliche oder übelriechende Ausdünstungen verbreiten, wie insbesondere Benzin, Benzol, Nitroverbindungen, Chlorlösungen, halogenierte Kohlenwasserstoffe, Zyanide, Arsenverbindungen, Karbid, Öle, Phenol oder Medikamente (Antibiotika, ...) usw.
- 5.3 Nicht oder nur geringfügig verunreinigte Niederschlags- und Kühlwässer, sowie Drainagen-, Quell- und Grundwässer dürfen nur aufgrund einer gesonderten Vereinbarung der öffentlichen Kanalisationsanlage zugeführt werden.
- 5.4 Die stoßweise Einleitung von Abwässern in die öffentliche Kanalisationsanlage ist weitestgehend zu vermeiden. Wird der ordentliche Betrieb, die Wartung oder die Wirksamkeit der öffentlichen Kanalisationsanlage durch eine stoßweise Einleitung größerer Abwassermengen gefährdet oder beeinträchtigt, so sind diese Abwassermengen durch geeignete Rückhaltemaßnahmen auf einen entsprechenden Zeitraum verteilt gleichmäßig einzuleiten. Die Rückhaltungsmöglichkeiten haben auch auf etwaige Betriebsstörungen und -unfälle Bedacht zu nehmen. Werden mehr als nur geringfügig verunreinigte Niederschlagswässer in die öffentliche Kanalisation (Schmutzwasserkanal im Trennsystem) eingeleitet, so ist grundsätzlich ein Regenrückhaltebecken oder ein Stauraumkanal entsprechend den Vorschriften der Betreiber der öffentlichen Kanalisationsanlage zu errichten.
- 5.5 In die öffentliche Kanalisationsanlage dürfen keine Anlagen einmünden, die zur Ableitung von Abluft, Dämpfen oder Abgasen dienen.

## **6 Rückhaltung unzulässiger Abwasserinhaltsstoffe (innerbetriebliche Reinigungsanlage)**

- 6.1 Besteht bei der Einleitung von Abwasser die Möglichkeit, dass schädliche oder unzulässige Stoffe (Pakt. 5.2) im Abwasser enthalten sind, oder dass Emissionsbegrenzungen (Pakt. 5.1) hinsichtlich solcher Stoffe überschritten werden, so sind Anlagen und/oder Maßnahmen vorzusehen, damit diese Stoffe zurückgehalten und/oder so behandelt werden können, dass ihre Belastung im zulässigen Rahmen liegt. Solche innerbetrieblichen Reinigungsanlagen sind insbesondere Gitterroste und Sieb, Schlammfänge, Neutralisations-, Spalt-, Entgiftungs- und Desinfektionsanlagen, Vorkläranlagen sowie Mineralöl- und Fettabscheider. Es ist hierbei auch auf etwaige Betriebsstörungen und -Unfälle Bedacht zu nehmen (z.B. durch Rückhalte-, Absperr- oder Notausschaltmöglichkeiten).

- 6.2 Diese Anlagen sind in regelmäßigen Abständen fachgerecht zu entleeren, zu reinigen, zu warten und auf ihre Funktionstauglichkeit hin zu überprüfen. Über Zeitpunkt und Art von Reinigungs-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Rückhalteanlagen sind Wartungsbücher zu führen, aus denen auch die Art der Beseitigung des Räumgutes ersichtlich ist. Das gezielte Rücklösen von z.B. Fetten durch fettlösende Mittel ist verboten.
- 6.3 Abscheidegut und sonstige zurückgehaltene Stoffe dürfen weder an dieser noch an einer anderen Stelle der öffentlichen Kanalisation zugeführt werden.

## **7 Unterbrechung der Entsorgung**

- 7.1 Die Entsorgungspflicht der Betreiber der öffentlichen Kanalisationsanlage ruht, solange Umstände, die abzuwenden außerhalb der Macht der Betreiber der öffentlichen Kanalisationsanlage stehen, die Übernahme oder Reinigung der Abwässer ganz oder teilweise verhindern.
- 7.2 Die Übernahme der Abwässer durch die Betreiber der öffentlichen Kanalisationsanlage kann zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten, zur Vermeidung einer drohenden Überlastung der öffentlichen Kanalisationsanlage oder aus sonstigen betrieblichen Gründen eingeschränkt oder unterbrochen werden. Die Betreiber der öffentlichen Kanalisationsanlage werden dafür Sorge tragen, dass solche Einschränkungen und Unterbrechungen möglichst vermieden bzw. kurz gehalten werden.
- 7.3 Beabsichtigte Unterbrechungen der Entsorgung werden rechtzeitig in ortsüblicher Weise bekanntgegeben, es sei denn, Gefahr ist im Verzug.
- 7.4 Die Betreiber der öffentlichen Kanalisationsanlage können die Übernahme der Abwässer des Indirekteinleiters nach vorhergehender schriftlicher Mitteilung, bei Gefahr im Verzug auch sofort, unterbrechen, einschränken oder die weitere Übernahme vom Abschluss besonderer Vereinbarungen abhängig machen, wenn der Indirekteinleiter gegen die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und sonstigen Normen, behördlichen Auflagen und die Bestimmungen des Entsorgungsvertrages verstößt.

## **8 Entgelte**

- 8.1 Wenn im Entsorgungsvertrag keine diesbezügliche Regelung enthalten ist, richtet sich die Anschlussgebühr und die laufende Kanalbenutzungsgebühr nach den jeweils gültigen gebührenrechtlichen Bestimmungen der für den Betriebsstandort zuständigen Gemeinde.
- 8.2 Der Verband behält sich vor, für die Vertragserrichtung, Prüfung der technischen Unterlagen, die Führung des Indirekteinleiterkatasters und die laufende Überwachung Kosten gemäß der jeweils geltenden Tarifordnung zu verrechnen.

- 8.3 Wird der Nachweis über die Beschaffenheit der Abwässer nicht in den im Entsorgungsvertrag definierten Fristen erbracht, behält sich der Abwasserverband nach schriftlicher Mahnung vor, diesen Nachweis (Gutachten) von einer dafür befugten Person ausarbeiten zu lassen und die dafür angefallenen Kosten dem Betrieb in Rechnung zu stellen.
- 8.4 Sofern in einem allfälligen Entsorgungsvertrag keine andere Regelung vereinbart wird, sind Rechnungen innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum netto zur Zahlung fällig.

### 8.5. Starkverschmutzerzuschlag Allgemein

Der Verband verrechnet für die Übernahme von überdurchschnittlich verschmutztem Abwasser einen spezifisch berechneten Starkverschmutzerzuschlag, der von der Abwassermenge des Betriebes und vom Verschmutzungsgrad des Abwassers abhängt.

Das Abwasser gilt dann als überdurchschnittlich verschmutzt, wenn der Verschmutzungsgrad (Starkverschmutzerfaktor) mehr als geringfügig vom häuslichen Abwasser abweicht, wobei die Standardwerte für häusliches Abwasser gemäß ATV Arbeitsblatt A 131 wie folgt definiert sind:

Parameter	Konzentration (mg/l)	Tagesfracht (g/E.d)
BSB <sub>5</sub>	300	60
CSB	600	120
N	55	1
P	6	1,2

CSB Chemischer Sauerstoffbedarf  
 BSB<sub>5</sub> Biologischer Sauerstoffbedarf  
 N Gesamtstickstoff  
 P Gesamtphosphor

Die Berechnung des Starkverschmutzerzuschlags wird mit dem Berechnungsmodell der ZT-Kanzlei Dr. Gruber durchgeführt. Die Berechnung erfolgt mit der unten angeführten Basisformel, wobei neben den Abwassermengen des Betriebes Q und dem Verschmutzungsgrad des Abwassers (Starkverschmutzerfaktor F) die EW-spezifischen Betriebskosten der Kläranlage in die Formel miteingebunden werden.

Basisformel Starkverschmutzerzuschlag SZ:

$$SZ = K * ( F * Q / 150 - E )$$

SZ ... Starkverschmutzerzuschlag pro Jahr (€)

Q ..... Abwassermenge pro Tag in Liter (berechnet aus der jährlichen Gesamtabwassermenge oder dem jährlichen Frischwasserbedarf)

- E ..... Eingestufte Einwohnerwerte des Betriebs (Bemessung aufgrund der bisherigen Abwassergebühr)
- K ..... EW-spezifische Betriebskosten der ARA (= jährliche Betriebskosten / tatsächliche Belastung der ARA in  $EW_{120}$ ). Die tatsächliche Belastung der ARA wird aus der durchschnittlichen CSB –Fracht berechnet.
- F ..... Starkverschmutzerfaktor (wird über die folgende Formel berechnet)

Berechnung des Starkverschmutzerfaktors F:

$$F = \frac{CSB + BSB_5}{600 + 300} * 0,65 + \frac{N}{55} * 0,25 + \frac{P}{6} * 0,10$$

- CSB Chemischer Sauerstoffbedarf, Konzentration (mg/l)
- BSB<sub>5</sub> Biologischer Sauerstoffbedarf, Konzentration (mg/l)
- N Ges.geb. Stickstoff, Konzentration (mg/l)
- P Gesamtphosphor, Konzentration (mg/l)

Der Starkverschmutzerfaktor F wird über die oben definierte Formel jährlich neu berechnet, wobei für die einzelnen Parameter (CSB, BSB<sub>5</sub>, N und P) jeweils der Mittelwert aus den jährlichen Abwasseremissionsgutachten berechnet wird. Die Probenahme und die chemische Analytik haben gemäß den spezifischen Abwasseremissionsverordnungen und den Vorschriften des Entsorgungsvertrags zu erfolgen.

Sind für die Parameter Gesamtstickstoff und Gesamtphosphor keine Analysenergebnisse vorhanden bzw. sind die gemessenen Konzentrationen kleiner als die für häusliches Abwasser wird in die Formel die Konzentration für häusliches Abwasser eingesetzt (N = 55, P = 6).

Ein Starkverschmutzerzuschlag wird dann eingehoben, wenn eine Abweichung des betrieblichen Abwassers gegenüber den Standardwerten für häusliches Abwasser (ATV Arbeitsblatt A 131) vorliegt. Diese Abweichung ist ersichtlich sobald der Starkverschmutzerfaktor F größer 1 ist.

Anhand dieses Starkverschmutzerfaktors F ist auch der Verschmutzungsgrad (Belastung) des Abwassers gegenüber häuslichen Abwasser zu erkennen: Starkverschmutzerfaktor F = 2 bedeutet doppelt so starke Schmutzbelastung des Abwassers, F= 3 entspricht dreimal so starker Belastung.

Der Verband kann die Abwasseruntersuchungen und Mengenummessungen, die für die Ermittlung des Starkverschmutzerzuschlags notwendig sind, von einem durch den Verband beauftragten Kontrollorgan durchführen lassen.

Der Starkverschmutzerzuschlag wird anhand der Abwasserdaten des Betriebes jedes Jahr neu kalkuliert und ist an den Abwasserverband direkt zu entrichten. Bei abwasserspezifischen Betriebsänderungen (z.B. Betriebserweiterung, Produktionsumstellung) kann vom Verband eine Neueinstufung auch während dem Jahr vorgenommen werden.

Die Grundeinstufung des Betriebs nach Einwohnerwerten wird ebenfalls jährlich über die bezahlte Abwassergebühr des Betriebes berechnet.

Weitere branchenspezifische Details können in den gemäß Indirekteinleiterverordnung vorgeschriebenen Entsorgungsverträgen jeweils individuell geregelt werden.

## 8.6. Starkverschmutzerzuschlag Fettabscheider

Der Verband verrechnet einen Starkverschmutzerzuschlag für Gastronomiebetriebe, welche den Fettabscheider nicht ordnungsgemäß gewartet und entsorgt haben bzw. welche noch keinen Fettabscheider eingebaut haben.

Gemäß dem spezifischen Entsorgungsvertrag ist nämlich jeder Gastronomiebetrieb verpflichtet den vorhandenen Fettabscheider mindestens einmal jährlich von einem befugten Entsorgungsunternehmen zu entleeren und reinigen.

Die Berechnung dieses Starkverschmutzerzuschlags für Gastronomiebetriebe erfolgt gemäß der Basisformel unter Punkt 1 mit den Werten aus den vorhandenen Abwasseremissionsgutachten des Abwassers vom Fettabscheider.

Für große Fettabscheider (Nenngröße > 10) ist ein Abwasseremissionsgutachten zu erstellen und anhand der Basisformel der Starkverschmutzerzuschlag zu berechnen. Es wird jedoch ein Mindestbetrag entsprechend der Tabelle für Fettabscheider mit Nenngröße 10 verrechnet.

Bei kleinen und mittleren Fettabscheidern (Nenngröße < 10) wird die Bemessung des Starkverschmutzerzuschlags in Abhängigkeit der Nenngröße des Fettabscheiders nach folgenden Grundlagen durchgeführt:

Bei einer nicht ordnungsgemäßen jährlichen Entleerung des Fettabscheiders werden die Grenzwerte für den Parameter Schwerflüchtige lipophile Stoffe (100 mg/l) der Allgemeinen Abwasseremissionsverordnung im Ablauf des Fettabscheiders überschritten. Dabei kommt es zu einem starken Anstieg der Konzentration von den Schmutzparameter CSB und BSB<sub>5</sub>. Es werden Konzentrationen erreicht, die im Durchschnitt über dem 3-fachen Wert für häusliches Abwasser liegen, was zu einer vermehrten Belastung der Kläranlage führt.

Für die Berechnung des Starkverschmutzerzuschlags wird eine 3-fache Überschreitung der Konzentration für häusliches Abwasser für die Parameter CSB und BSB<sub>5</sub> definiert und der Starkverschmutzerfaktor über die Basisformel wie folgt berechnet.

$$F = \frac{1800 + 900}{600 + 300} \cdot 0,65 = 2,0$$



Die Bemessung der Abwassermenge und der Einwohnerwerte (EW) auf die Nenngröße des Fettabscheiders des Teilstroms Küche (Fettabscheider) erfolgt gemäß ÖNORM EN 1825-2 und wird wie folgt definiert:

Der Starkverschmutzerzuschlag für Fettabscheider wird entsprechend der Basisformel und der Abwassermengen wie folgt berechnet:

Starkverschmutzerzuschlag Fettabscheider:  $SZ = K * NG * 10,5$

Für die Berechnung des Starkverschmutzerzuschlags wird immer die Nenngröße des Fettabscheiders eingesetzt, welche im Entsorgungsvertrag (Bemessung gemäß ÖNORM EN 1825-2) definiert wurde.

Die Verrechnung des Starkverschmutzerzuschlags erfolgt immer rückwirkend für ein Jahr in welchem keine Entsorgung des Fettabscheiders durchgeführt wurde bzw. noch kein Fettabscheider vorhanden war.

## 8.7. Starkverschmutzerzuschlag Ölabscheider

Der Verband verrechnet einen Starkverschmutzerzuschlag für Betriebe des Bereichs Fahrzeugtechnik (Definition gemäß AEV Fahrzeugtechnik BGBl II 2003/265), welche den Ölabscheider nicht ordnungsgemäß gewartet und entsorgt haben bzw. welche noch keinen Ölabscheider eingebaut haben.

Gemäß dem spezifischen Entsorgungsvertrag ist nämlich jeder entsprechende Betrieb verpflichtet den vorhandenen Ölabscheider gemäß der Nenngröße mindestens einmal jährlich von einem befugten Entsorgungsunternehmen zu entleeren und zu reinigen.

Die Berechnung dieses Starkverschmutzerzuschlags für Fahrzeugtechnik erfolgt gemäß der Basisformel unter Punkt 1.

Bei einer nicht ordnungsgemäßen Entsorgung und Wartung des Ölabscheiders bzw. bei nicht vorhandenen Ölabscheidern werden die Grenzwerte der AEV Fahrzeugtechnik speziell für den Parameter Kohlenwasserstoffe (10 mg/l) überschritten.

Auf der Kläranlage kann es dadurch zu einer Schädigung der biologischen Stufe kommen, wodurch zumindest ein vermehrter Einsatz an Sauerstoff (Energie) und Chemikalien notwendig ist.

Weiters wird durch diese verunreinigten Abwässer die Schwermetallkonzentration im Klärschlamm erhöht, wodurch eine teure Entsorgungsvariante des Klärschlammes gewählt werden muss.

Es wird deshalb für die Berechnung des Starkverschmutzerzuschlags für Ölabscheider der Starkverschmutzerfaktor mit  $F = 3$  definiert.

Der Starkverschmutzerzuschlag für Ölabscheider wird entsprechend der Basisformel und der Abwassermengen wie folgt berechnet:

Starkverschmutzerzuschlag Ölabscheider:  $SZ = K * NG * 21$

Für die Berechnung des Starkverschmutzerzuschlags wird immer die Nenngröße des Ölabscheiders eingesetzt, welche im Entsorgungsvertrag (Bemessung gemäß ÖNORM EN 1825-2) definiert wurde.

Die Verrechnung des Starkverschmutzerzuschlags erfolgt immer rückwirkend für ein Jahr in welchem keine Entsorgung des Ölabscheiders durchgeführt wurde bzw. noch kein Ölabscheider vorhanden war.

## **9 Auskunft-, Nachweis- und Meldepflicht sowie Zutrittsrechte**

- 9.1 Der Indirekteinleiter hat den Betreibern der öffentlichen Kanalisationsanlage alle das Entsorgungsverhältnis betreffenden Auskünfte, insbesondere die zur Ermittlung der Kanalanschluss- und Kanalbenützungsgebühren erforderlichen Informationen sowie Auskünfte hinsichtlich der eingeleiteten Abwässer (Menge und Qualität), zu erteilen und Einsicht in die Wartungsbücher (Pkt. 6.2) sowie sonstige die Abwassereinleitung betreffende Unterlagen (z.B. abwasserrelevante Produktionsverhältnisse) zu gewähren.
- 9.2 Derjenige Indirekteinleiter dessen Abwasser mehr als geringfügig vom häuslichen Abwasser abweicht, hat dem Verband als Kanalisationsunternehmen im Sinne des § 32b WRG 1959 im Abstand von längstens zwei Jahren einen Nachweis über die Beschaffenheit der Abwässer durch einen Befügten zu erbringen (§32b Abs. 3 WRG 1959), sofern nicht im Entsorgungsvertrag eine andere Regelung vereinbart wurde.
- 9.3 Der Indirekteinleiter hat den Betreibern der öffentlichen Kanalisationsanlage unverzüglich Störungen in seiner Entsorgungsanlage, insbesondere in der innerbetrieblichen Reinigungsanlage (Pkt. 6.1) zu melden, sofern davon die öffentliche Kanalisationsanlage betroffen sein kann, insbesondere wenn die Nichteinhaltung des Entsorgungsvertrages zu befürchten ist. Der Indirekteinleiter ist verpflichtet, sofort geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um unzulässige Abwassereinleitungen verlässlich zu unterbinden. Erforderlichenfalls ist die gesamte Indirekteinleitung in die öffentliche Kanalisationsanlage bis zur Behebung des Störfalles zu unterbrechen.
- 9.4 Zum Zwecke der Überwachung der eingeleiteten Abwässer hat der Indirekteinleiter den von den Betreibern der öffentlichen Kanalisationsanlage dazu beauftragten Kontrollorganen den erforderlichen Zutritt zu den relevanten Betriebsanlagen zu gewähren. Solche Überprüfungen dürfen nicht zur Unzeit erfolgen, es sei denn, Gefahr ist im Verzug.
- 9.5 Die Betreiber der öffentlichen Kanalisationsanlage verpflichten sich Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die ihnen aufgrund dieses Vertrages bekanntgeworden sind, zu wahren.

## 10 Haftung

- 10.1 Bei Betriebsstörungen der öffentlichen Kanalisationsanlage infolge von Naturereignissen (höhere Gewalt) hat der Indirekteinleiter keinen Anspruch auf Schadenersatz oder Minderung der Kanalbenutzungsgebühr. Die Betreiber der öffentlichen Kanalisationsanlage sind im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten verpflichtet, die Störungen zu beseitigen.
- 10.2 Der Indirekteinleiter haftet den Betreibern der öffentlichen Kanalisationsanlage für alle Schäden, die ihnen durch einen vertragswidrigen Zustand seiner Entsorgungsanlage zugefügt werden, insbesondere haftet der Indirekteinleiter für Schäden, die durch einen vereinbarungswidrigen und mangelhaften Zustand oder den unsachgemäßen Betrieb bzw. durch Bedienungsfehler von innerbetrieblichen Reinigungsanlagen (Pkt. 6.1 bis 6.3) entstehen.
- 10.3 Kommt es zu vertragswidrigen Einleitungen in die öffentliche Kanalisationsanlage, so hat der Indirekteinleiter den Betreibern der öffentlichen Kanalisationsanlage alle dadurch verursachten Schäden sowie die in diesem Zusammenhang entstandenen Kosten zu ersetzen, insbesondere auch jene für die Ermittlung und Bewertung der Schadstofffrachten einschließlich der Kosten für allfällig notwendige zusätzliche Behandlungsmaßnahmen und/oder Beseitigung (Entsorgung) der unzulässigen Abwässer. Werden durch vertragswidrige Einleitungen Dritte geschädigt, so sind die Betreiber der öffentlichen Kanalisationsanlage gegenüber Ersatzansprüchen der Dritten schad- und klaglos zu halten.
- 10.4 Der Indirekteinleiter haftet gegenüber den Betreibern der öffentlichen Kanalisationsanlage für die Einhaltung des Entsorgungsvertrages durch seine Dienstnehmer bzw. Beauftragten sowie durch all jene Personen, die befugt sind, die betreffende Entsorgungsanlage mitzubeneutzen (Bestandnehmer u.a.).

## 11 Beendigung des Entsorgungsvertrages

- 11.1 Bei befristeten Entsorgungsverträgen endet das Vertragsverhältnis mit Fristablauf.
- 11.2 Der Indirekteinleiter ist berechtigt, den Entsorgungsvertrag mit den Betreibern der öffentlichen Kanalisationsanlage schriftlich unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zu jedem Monatsletzten zu kündigen.
- 11.3 Die Betreiber der öffentlichen Kanalisationsanlage sind berechtigt, nach vorheriger schriftlicher Mitteilung und unter Setzung einer angemessenen Nachfrist im Falle der Nichteinhaltung wesentlicher Vertragsbestimmungen oder sonstiger die Indirekteinleitung betreffende Vorschriften die Übernahme der Abwässer des Indirekteinleiters gänzlich einzustellen.

Gründe für eine solche Einstellung können insbesondere sein:

- 11.3.1 Einleitung unzulässiger Abwasserinhaltsstoffe (Pkt. 5.1 bis 5.5);

- 11.3.2 Verletzung der Melde- und Auskunftspflichten sowie Verweigerung des Zutritts zu Kontrollzwecken (Pkt. 9.1 bis 9.4);
- 11.3.3 unzulässige bauliche Veränderungen an der Entsorgungsanlage (Pkt. 3.4);
- 11.3.4 Nichtentrichtung fälliger Gebühren und Entgelte;
- 11.3.5 störende Einwirkungen auf die Entsorgungsanlagen anderer Indirekteinleiter sowie auf die öffentliche Kanalisationsanlage;
- 11.3.6 Nichtbehebung von Mängeln.

## **12 Zusatzbestimmungen für Indirekteinleiter welche nicht über die öffentliche Kanalisation einleiten (Anlieferung mit Tankfahrzeugen)**

- 12.1 Von der Verbandskläranlage können bestimmte Stoffe, wie z.B. häusliches Abwasser aus dichten Gruben, Fäkalgut, Schlämme aus Kläranlagen usw., welche mit geeigneten Tankfahrzeugen angeliefert werden, übernommen und behandelt werden. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für jeden Anlieferer. Jede Anlieferung ist im Vorhinein mit dem Verband abzustimmen, ansonsten können Anlieferungen zurückgewiesen werden.
- 12.2 Das Abladen einer Anlieferung hat nur im Beisein des Betriebspersonals der Verbandskläranlage zu erfolgen. Noch vor dem Abladen kann von jeder Anlieferung eine repräsentative Stichprobe gezogen werden um diese im Labor (auf Kosten des Anlieferers) der Verbandskläranlage zu untersuchen.
- 12.3 Der Anlieferer bzw. das Transportunternehmen ist für die ordnungsgemäße Deklaration des Anliefergutes verantwortlich und haftet dem Verband grundsätzlich dafür, dass es zu keinen vertragswidrigen Einleitungen kommt (Pkt. 10.3). Weiters gelten die Bestimmungen des Punktes 5.2 vollinhaltlich. Tritt der Anlieferer nur als Transporteur auf und wurde mit dem Erzeuger des Übernahmegutes ein eigener Entsorgungsvertrag abgeschlossen, gelten die Einleitbeschränkungen (Pkt. 5.1 bis 5.4) und die Haftungsbestimmungen (Pkt. 10.1 bis 10.4) für den Erzeuger des Übernahmegutes. Für Stoffe, welche im Sinne der gesetzlichen Regelungen als Abfälle zu bezeichnen sind, gelten zudem die Bestimmungen des Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG) und der Abfallnachweisverordnung in der jeweils gültigen Fassung.
- 12.4 Die Kosten für die Übernahme werden vom Verband in Rechnung gestellt und richten sich - sofern in einem allfälligen Entsorgungsvertrag oder in einem diesbezüglichen schriftlichen Angebot nicht eine andere Regelung vereinbart wurde - nach der jeweils gültigen Tarifordnung. Sind für die Abrechnung auch Laborergebnisse maßgebend, so erklärt sich der Anlieferer oder der Erzeuger des Übernahmegutes damit einverstanden, dass diese im Labor der Verbandskläranlage ermittelt werden. Auf Verlangen werden entsprechende Vergleichsproben zur Verfügung gestellt und/oder Rückstellproben für einen Zeitraum von max. 1 Monat aufbewahrt. Erfolgt eine Übernahme auf Verlangen

des Anlieferers außerhalb der Betriebszeiten, so werden die tatsächlich anfallenden Personalkosten für die Entladung getrennt, in Rechnung gestellt.

## **13 Schlichtungsstelle**

Bei Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung dieser "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" können sowohl der Indirekteinleiter als auch die Betreiber der öffentlichen Kanalisationsanlage die beim Tiroler Gemeindeverband, Adamgasse 7a 6020 Innsbruck, eingerichtete Schlichtungsstelle anrufen.

## **14 Gerichtsstand**

Für Streitigkeiten zwischen dem Indirekteinleiter und den Betreibern der öffentlichen Kanalisationsanlage ist das für den Sitz des Verbandes sachlich berufene Bezirksgericht zuständig.

## **15 Schlussbestimmungen**

Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Übernahme und Reinigung von Abwässern entsprechen dem Stand der Gesetze und sonstigen einschlägigen Normen.

Die Betreiber der öffentlichen Kanalisationsanlage behalten sich vor, diese allgemeinen Geschäftsbedingungen

bei Änderungen der einschlägigen Rechtslage oder aus sonstigen wichtigen Gründen entsprechend anzupassen bzw. abzuändern. Solche Änderungen werden durch Mitteilung an den Kanalbenützer Bestandteil des jeweiligen Entsorgungsvertrages.